

1. HOTTES D'EXTRACTION. MICRO

REF: FTE-MICRO-ES-01-0220

Fecha Revisión: 28/10/2020

INFORMATION TECHNIQUE

Applications	Extraction des fumées de cuisine. Hotte dédiée à la maison et à la restauration pour les petites zones de cuisson, idéale pour les cafetières industrielles.
Format	Murale. Hauteur de collecte 250 mm.
Matériel	Acier inoxydable AISI 304 de 1 mm d'épaisseur.
Finitions	Finition avant incurvée avec intégration d'un système de commande tactile avec commande de luminaire et régulateur de ventilateur. Tôles en acier 304 satinées sur les parties visibles. Dos et dessus en acier galvanisé.
Filtres	Filtres en aluminium. 245x235x9mm
Éclairage	Avec contrôleur tactile situé à l'avant de la hotte Anneau LED chromé [500LM / 5W] IP 65.
Normatif	Conforme à normatif EN292, En61800-3 y En 60335



Modèles et accessoires

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm) L x F x A**
CE CRO 60 2	Campana "Micro II"* 20 Kg	600 x 530 x 250
CE CRO 90 2	Campana "Micro II"* 28 Kg	900 x 530 x 250
CE CRO 120 2	Campana "Micro II"* 38 Kg	1200 x 530 x 250
MA FIL CRO 1	Filtro aluminio 600, 900 y 1200	245 x 325 x 9
CO TO CRO 1	Tolva ø 200	237 x 108
CO TO CRO 2	Tolva ø 150	237 x 108
CE CRO EMB 1	Embellisseur d'extraction ajustable	350 x 230 x Haute ajustable



Campana Micro avec un embellisseur du tube d'extraction. Haute ajustable et montage facile. *Optionnel.*



Luminaire LED intégré. Contrôle tactile de l'alimentation, de l'éclairage et de la minuterie

Caractéristiques du ventilateur

Ventilateur	Code	Tension (V)	INT. (A)	Tpm.	Frec. (Hz)	Puiss. (W)	Débit (m³/h)
Micro	CV VV CRO 90	230	1,4	1250	50	320	900

